

Additif de chape



Fonction

Améliore les propriétés de la chape avec une épaisseur minimale de 65 mm dans l'application d'un chauffage par le sol.

Caractéristiques

- Diminue la quantité d'eau
- Augmente l'élasticité et le renforcement de la chape
- Diminue le risque de fissures

Données techniques

- Dosage: 1 l par 100 kg ciment pour une chape de 65 mm d'épais.
- Correspondant à $\pm 3-3,5$ kg par 1m³ de ciment
- Recouvrement de tube : Minimum 45 mm
- Stockage: Dans l'emballage d'origine dans une pièce sèche de +4°C
- Conservation: Endéans les 12 mois après date de production.

Prescription de sécurité

- Dangereux à l'ingestion, éviter le contact avec les yeux et la peau.
- Après contact avec la bouche, rincer abondamment et consulter un docteur.
- Après contact avec les yeux, rincer pendant 15 minutes abondamment et consulter un ophtalmologue.
- Après contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon.

Application

Chauffage par le sol

Conditionnement

Référence	Code art.	Cond.	Volume
V3326	3400595	1 bidon	10l
V3326	TS100010S	1 bidon	10l

Réf : 00216_2014-08_FRB_V3326_CBXSUB